

ACO15 - Panel Acústico CIRCULAR TELA

INFORMACIÓN TÉCNICA

Panel acústico Circular Acústico tela 2" .acabado en tela acústicamente transparente presentación en diámetros de 0.60m, 0.90m y 1.20 m. Espesor 2".

En muros la fijación es mediante muro-clip-panel. Modulo para instalación conforme proyección del cliente ya sea en área o separado de acuerdo a especificaciones.

En plafón la fijación es mediante plafón-clip-panel ó mediante colganteo y nivelación. Lo que lo hace versátil en su estética y esto dependerá de las especificaciones de proyecto.

VENTAJAS

Mejora de la respuesta absorbente y tiempos de reverberación para todo tipo de locales donde las soluciones estándar no son posibles. Fácil instalación. Diseño innovador. Amplia carta de colores que se pueden combinar para obtener ambientes estéticos, bellos y elegantes.

APLICACIONES

Salas polivalentes, oficinas, despachos, restaurantes, bares, cafeterías, emisoras de radio, estudios, homecinema, salas de TV, cines, teatros, locales de ensayo, comercios, despachos, museos, salas de exposición, grandes almacenes, hoteles, hospitales, ambulatorios, gimnasios, etc.

COEFICIENTE GLOBALES

NRC 0.75 [ASTM C423]
SAA 0.73 [ASTM C423-09a]
 α_{mid} 0.84 [DB-HR]
 α_w 0.70(H)
Clase C [ISO 11654]

ABSORCIÓN ACÚSTICA

125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz
0.15	0.41	0.72	0.87	0.93	1.01



ACO15 - Panel Acústico CIRCULAR TELA

COLORES DE TELAS

